

## HD - SDI映像信号分配器

# HDV - 400W

HDV - 400WはHD SDI信号に対応した1入力4分配器です。 小型軽量のため持ち運びに優れたドキュメント取材・ロケーション現場の他、モニタリングシステム・ダビングシステム等において活躍します。 またイコライザー・リクロッカーを搭載しているためリピーターとしての使用が可能です。



HDV - 400W

### 特長

- 小型・軽量・ローコストを実現しています。
- HDSDI信号を4分配します。(HDV - 400Wdは2系統搭載)
- カスケイド接続により1入力7分配器としても使用出来ます。(HDV - 400Wd)
- イコライザー、リクロッカー搭載のため、リピーターとしてご使用頂けます。
- DC12Vバッテリー使用時の過放電を防ぐため、電圧低下アラームを搭載しています。(10.8V以下で点灯)
- ラックマウント金具(別売り)を使用する事でEIA19インチラックに2式実装できます。

### 仕様

	HDV - 400Ws	HDV - 400Wd
信号フォーマット	HD SDI信号 (SMPTE - 292M)	
入出力	1入力4分配 1系統 BNCコネクター	1入力4分配 2系統 BNCコネクター (*カスケイド接続により1入力7分配としての使用が可能)
伝送距離	最大100m (5CFBケーブル使用時)	
電源	DC12V 又は AC100V	
外形寸法	DC駆動タイプ: 210(W) × 44(H) × 125(D) mm AC駆動タイプ: 210(W) × 44(H) × 200(D) mm (突起物含まず)	

## 株式会社 システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101  
TEL: 042-673-4181 FAX: 042-673-4153

URL <http://www.system-art.jp>

Email [info@system-art.jp](mailto:info@system-art.jp)

製品及び仕様は改善の爲予告無く変更する場合がありますので、ご注文に際してはあらかじめご確認ください。

2004.11.1.