

NTSC / RGB対応タイトルジェネレータ

TLG - 2040

TLG 2040は、カメラやPCなどの映像信号に文字情報をRS 232C / 422Aインターフェースにより重畳し表示するシステムです。CCTV / ITVセキュリティシステムは勿論、FA監視システム・放送システム等にも威力を発揮します。



特長

英、数、かな文字は勿論、JIS第1・第2水準の漢字及び非漢字を表示できます。

(標準：7,590字 最大：約10,000字)

全角表示時、最大8行、各12文字まで表示出来ます。

文字にエッジ(黒固定)を加える事で、背景に関わらず文字が見易くなります。

外部からのRS 422A(又は232C)通信制御が可能です。

仕様

	NTSCタイプ	RGBタイプ
入力信号	NTSCコンポジット BNC×1 1系統	アナログRGBHV BNC×5 1系統 VGA~SXGA
出力信号	NTSCコンポジット 2系統 電源OFF時、ch1のみバイパス出力	RGBHV 1系統 電源OFF時、バイパス出力
表示品位	全角時24×24ドット ゴシック体 縦横2倍文字可能 半角時12×24ドット ゴシック体	
文字色	白(又は黒) 出荷時固定	白、黒、赤、緑、青、シアン、 マゼンタ、イエロー 出荷時固定
エッジ	黒(又は白) ON/OFF可能 エッジ色は出荷時固定	
外部制御	RS-232C 又は 422A	
制御項目	文字ON/OFF エッジON/OFF 表示位置調整 大きさ(全角/半角/2倍) スクロール(右、左、スピード3段階) 文字書き換え	
周波数特性	30Hz~10MHz±3dB以内	70MHz±5dB以内
S/N比	56dB以上(キャリアリーク除く)	60dB以上(キャリアリーク除く)
DG、DP	1%、1°	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
外形寸法	210W×44D×300D mm	

企画/設計/製造

株式会社システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101

TEL:042-673-4181 FAX:042-673-4153

URL <http://www.system-art.jp>

E mail info@system-art.jp