

HDインターフェースボックス

H I F - U 1

H I F - U 1は、NTSC / RGB / HD - SDIなど様々な信号を変換するマルチフォーマットコンバーターです。小型軽量、持ち運びに優れ、あらゆるロケーションで活躍します。



特 長

様々な信号のコンバート

アスペクト変換

エッジクロップ、レターボックス、スクイーズ

プロセスコントロール機能

Yレベル、クロマレベル、SETUP、エンハンサ

小型軽量

ゲンロック機能

外部同期信号を入力することでシステムとゲンロックさせることができます。

Hフェイズ、Vフェイズ調整可

ユーザーメモリー

最大10パターンまで状態を保存可能です。

ロック機能

誤動作防止のため、キーロックスイッチを設けました。

仕 様

機 種	H I F - U 1
対応映像信号	NTSCアナログコンポジット信号 SD - SDI信号 (D1) HD - SDI信号 H21.5現在
主要機能	アスペクト切替 (レターボックス・エッジクロップ・スクイーズ) HDフォーマット切替 (1080i・720p・24p) プロセスコントロール イベントメモリー キーロック ゲンロック リモートコントロール (オプション)
電源電圧	AC100V 又は DC12V
消費電力	約28W
重 量	約1.5Kg
外形寸法	210 (W) × 44 (H) × 300 (D) mm 突起物含まず

企画/設計/製造

株式会社システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101

TEL : 042-673-4181 FAX:042-673-4153

URL <http://www.system-art.jp>

E-mail info@system-art.jp

概観及び仕様は改善の為予告無く変更する場合がありますので、ご注文に際してはあらためてご確認ください。

2009.5.