

HD / SD - SDIマルチレートスイッチャー

MFR - 5020

MFR - 5020シリーズは、HD - SDI信号(SMPTE - 292M規格)及びSD - SDI信号(SMPTE - 259M規格)に準拠した、小型スイッチャーです。 小型・軽量・の為、持ち運びに優れ、ドキュメント取材・ロケーション現場・編集システムにおいて活躍します。



MFR - 5020



SDR - 4010 (SD - SDI専用)

特長

- 小型(EIA1Uハーフサイズ)・軽量の為、持ち運びが大変便利です。
- 異なる信号フォーマットの同時接続が可能です。
- 3値SYNC信号を入力する事で、ブランキング期間での切り替えが可能です。
- DC電源入力部は、XLRキャノン対応です。
- 電圧低下を表すアラーム機能付きです。(10.8V以下で点灯)
- RS-232C/422通信による外部制御が可能です。(特注扱い)
- イコライザ・リクロック回路付きですので、リピーターとしてご使用頂けます。

仕様

	MFR - 5020	SDR - 4010
HD映像信号	HDTV SDI信号(SMPTE - 292M) 1.485Gbps	非対応
SD映像信号	SD - SDI信号(SMPTE - 259M)	143Mbps ~ 540Mbps
入 力	5系統 75 BNC	4系統 75 BNC
基準同期入力	3値(スルーアウト付) 75 BNC	BB(スルーアウト付き) 75 BNC
出 力	2系統 75 BNC	1系統 75 BNC
リクロック機能	標準装備	
電源電圧	DC12V(XLRキャノン) 入力範囲9V~16V(10.8Vでアラーム点灯)	
外形寸法	210W×44H×250D(mm、突起類除く)	
重 量	約2Kg	

*1080i(1035i)と720pの同時接続時は、ブランキング切替にはなりません。

*基準同期信号としては、1080iフォーマットの3値SYNCを標準としております。720pをご使用の場合、別途ご相談下さい。

各種対応承ります

AC駆動タイプ、専用リモコン、入出力ch数変更 ほか

株式会社 システムアート

〒193-0835 東京都八王子市千人町2-15-5 大洋荘101

TEL:042-673-4181 FAX:042-673-4153

URL <http://www.system-art.jp>

概観及び仕様は改善の為予告無く変更する場合がありますので、ご注文の際はあらかじめご確認ください。

2006.11.